

COMPANION/C3

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones para cada trabajo, con herramientas y equipos pensados para responder con potencia, precisión y confiabilidad.



companion.cx

COMPANION/C3

GENERADORES

COMGEN 800 GTA

SKU: CGO-080-GTA

ENERGÍA COMPACTA
Y PORTÁTIL PARA
APLICACIONES BÁSICAS
Y DE EMERGENCIA.



POTENCIA DE
HASTA 800 W



MOTOR HDs DE 2
TIEMPOS - 63 CC



ARRANQUE MANUAL DE
FÁCIL OPERACIÓN



DISEÑO ULTRACOMPACTO
Y PORTÁTIL

El **COMGEN 800 GTA** es un generador de gasolina de 2 tiempos diseñado para proporcionar una fuente de energía práctica y confiable en aplicaciones domésticas, recreativas y de emergencia. Su motor HDs de 63 cc, diseño compacto y peso reducido permiten transportarlo fácilmente, mientras que su potencia de 800 W resulta ideal para alimentar equipos de bajo consumo cuando no se dispone de energía eléctrica.

C3
COMPANION



Potencia



Modo eco
inteligente



Autonomía



Compacto

companion.cx

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



MOTOR HDS DE 2 TIEMPOS

Motor de 63 cc diseñado para ofrecer un funcionamiento eficiente, compacto y de fácil mantenimiento.



POTENCIA DE HASTA 800 W

Ideal para iluminación, herramientas ligeras y pequeños equipos eléctricos.



ARRANQUE MANUAL

Sistema retráctil de operación sencilla para una puesta en marcha rápida.



TANQUE DE 4 LITROS

Capacidad de combustible que proporciona varias horas de funcionamiento continuo.



DISEÑO ULTRACOMPACTO

Su tamaño reducido facilita el transporte, almacenamiento y uso en diferentes aplicaciones.



PORTABILIDAD Y FACILIDAD DE USO

Peso liviano y asa superior integrada para mover el equipo cómodamente.

- Potencia máxima de 800 W.
- Motor HDs de 2 tiempos - 63 cc.
- Arranque manual.
- Tanque de combustible de 4 litros.
- Hasta 6 horas de autonomía al 70 % de carga.
- Diseño ultracompacto y portátil.
- Salida 230 V IP23.
- Ideal para aplicaciones básicas y de emergencia.



COMGEN / 800 GTA

POTENCIA DE ARRANQUE

800 W

POTENCIA NOMINAL

700 W

FRECUENCIA (HZ)

50 HZ

VOLTAJE NOMINAL (V)

230 V

FACTOR DE POTENCIA

1

TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)

4 L

AUTONOMÍA AL 70 % (H)

6 H

MOTOR

HDS 2T

CILINDRAJE (CC)

63 CC

TIPO DE ARRANQUE

MANUAL

NIVEL SONORO

≤70 DBA

CERTIFICACIÓN

EPA · CARB · EURO 5

PESO NETO (KG)

16 KG

DIMENSIONES (MM)

380 × 325 × 325 MM

SALIDAS

1 × 230 V IP23

GENERADORES

COMGEN 1500 GTI

SKU: CGO-150-GTI

ENERGÍA ESTABLE Y
PORTÁTIL DONDE LA
NECESITAS.



**POTENCIA MÁXIMA DE
1.3 kW CON TECNOLOGÍA
INVERTER.**



**MOTOR CE60I DE 2.0 HP
DE ALTO RENDIMIENTO.**



**HASTA 4 HORAS DE
AUTONOMÍA AL 50 %
DE CARGA.**



**DISEÑO COMPACTO DE
SOLO 11 KG CON PUERTOS
USB Y TYPE-C.**



El **COMGEN 1500 GTI** es un generador inverter diseñado para ofrecer energía estable, silenciosa y eficiente en aplicaciones portátiles. Gracias a su potencia máxima de 1.3 kW y una distorsión armónica inferior al 3 %, es ideal para alimentar equipos electrónicos sensibles, herramientas ligeras y dispositivos de uso diario con total seguridad. Su motor CE60I de 2.0 HP proporciona un excelente equilibrio entre rendimiento y consumo de combustible, mientras que su tanque de 2.5 litros ofrece hasta 4 horas de autonomía al 50 % de carga, permitiendo un funcionamiento confiable durante actividades al aire libre, camping, respaldo doméstico y trabajos móviles. Además, incorpora regulación automática de voltaje (AVR), modo ECO, salida USB y Type-C, arranque retráctil y un diseño compacto de 11 kg, facilitando el transporte y la operación en cualquier lugar.



Potencia



Modo eco
inteligente



Autonomía



Compacto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



POTENCIA INVERTER DE 1.3 KW

Tecnología inverter que entrega energía estable con una distorsión armónica menor al 3%, ideal para alimentar equipos electrónicos sensibles.



MOTOR CE60I DE 2.0 HP

Motor de gasolina de alto rendimiento diseñado para ofrecer un funcionamiento eficiente, confiable y un excelente desempeño durante la operación.



HASTA 4 HORAS DE AUTONOMÍA

Tanque de combustible de 2.5 litros que proporciona hasta 4 horas de funcionamiento al 50% de carga para una mayor productividad.



MODO ECO

Sistema inteligente que ajusta automáticamente las revoluciones del motor según la demanda eléctrica, optimizando el consumo de combustible y reduciendo el nivel de ruido.



PUERTOS USB Y TYPE-C

Permite alimentar y cargar dispositivos electrónicos directamente desde el generador sin necesidad de adaptadores adicionales.



COMPACTO Y PORTÁTIL

Con un peso de solo 11 kg y estructura compacta, facilita el transporte y el uso en camping, respaldo doméstico y trabajos móviles.

- Potencia máxima de 1.3 kW con tecnología Inverter.
- Motor CE60I de 2.0 HP de alto rendimiento.
- Hasta 4 horas de autonomía al 50% de carga.
- Salidas USB y Type-C para dispositivos electrónicos.
- Modo ECO para reducir consumo y ruido.
- Diseño compacto de 11 kg para fácil transporte.



COMGEN / 1500 GTI

POTENCIA NOMINAL (KW)	1.2 KW
POTENCIA MÁXIMA (KW)	1.3 KW
REGULADOR DE VOLTAJE	AUTOMÁTICO
FRECUENCIA (HZ)	60 HZ
VOLTAJE NOMINAL (V)	110 V
CORRIENTE NOMINAL (A)	10.4
SALIDA DC	5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A
THD (%)	<3%
TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	2.5 L
AUTONOMÍA AL 50% (H)	4.0 H
AUTONOMÍA AL 100% (H)	2.5 H
MOTOR	CE60I
CILINDRAJE (CC)	59.8 CC
CONSUMO AL 50% (L/H)	0.63 L/H
CONSUMO AL 100% (L/H)	1.0 L/H
POTENCIA DEL MOTOR	1.5 KW / 2.0 HP
CAPACIDAD DE ACEITE (L)	0.35 L
TIPO DE ARRANQUE	RETRÁCTIL
RUIDO 50% CARGA (7 M)	65 DBA
RUIDO 75% CARGA (4 M)	92 DBA
CERTIFICACIÓN	CE, EMC, EUV, NOISE
DIMENSIONES MÁQUINA (MM)	287 x 263 x 345 MM
DIMENSIONES EMPAQUE (MM)	320 x 285 x 375 MM
PESO NETO (KG)	11 KG
CARGA 20GP/40HQ	870 / 2080
MANUBRIO Y RUEDAS	NO
PANEL ESTÁNDAR	1x AC 16A 110V, 1x USB + TYPE C, LUCES DE CONTROL, TIERRA



TAMAÑO	PESO	CONSUMO
1/2	1/2	1/2

GENERADORES

COMGEN 3000 GTI

SKU: CGO-300-GTI

POTENCIA PORTÁTIL,
ENERGÍA ESTABLE
Y RENDIMIENTO
PROFESIONAL.



TECNOLOGÍA INVERTER
DE 3.0 kW DE POTENCIA
MÁXIMA.



MOTOR H210I DE 5.7 HP
DE ALTO RENDIMIENTO.



HASTA 3.46 HORAS DE
AUTONOMÍA AL 50% DE
CARGA.



IXAC IBA EUROPE SOCKET,
GROUND.



El **COMGEN 3000 GTI** es un generador inverter diseñado para proporcionar energía estable, eficiente y confiable en aplicaciones profesionales, trabajos móviles, actividades al aire libre y respaldo eléctrico. Su tecnología inverter entrega una potencia máxima de 3.0 kW con una distorsión armónica menor al 5%, permitiendo alimentar equipos electrónicos y herramientas con seguridad.

Equipado con un motor H210i de 5.7 HP, ofrece un excelente equilibrio entre potencia, consumo y desempeño. Su tanque de 5 litros proporciona hasta 3.46 horas de autonomía al 50% de carga, mientras que su estructura reforzada y su peso de 23.5 kg facilitan el transporte y garantizan un funcionamiento confiable en diferentes entornos.



Potencia



Modo eco
inteligente




Autonomía



Compacto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



POTENCIA INVERTER DE 3.0 KW

Tecnología inverter que proporciona una salida de energía estable con una distorsión armónica menor al 5%, ideal para alimentar equipos electrónicos sensibles y herramientas portátiles.



MOTOR H210I DE 5.7 HP

Motor de alto rendimiento diseñado para ofrecer una operación eficiente, confiable y una excelente respuesta en aplicaciones de trabajo y respaldo eléctrico.



HASTA 3.46 HORAS DE AUTONOMÍA

Tanque de combustible de 5 litros que permite hasta 3.46 horas de funcionamiento al 50% de carga, ofreciendo un suministro de energía continuo.



MODO ECO Y BAJO CONSUMO

Sistema que optimiza el consumo de combustible ajustando automáticamente el régimen del motor según la demanda eléctrica, mejorando la eficiencia y reduciendo el nivel de ruido.



TOMA AC EUROPEA DE 16 A Y CONEXIÓN A TIERRA

Equipada con una toma AC europea de 16 A y conexión a tierra, diseñada para alimentar equipos eléctricos de forma práctica y segura.



DISEÑO ROBUSTO Y PORTÁTIL

Estructura reforzada con un peso de 23.5 kg, diseñada para facilitar el transporte y brindar un excelente desempeño en aplicaciones móviles y trabajos exigentes.

- Tecnología Inverter
- Motor de alto rendimiento
- Autonomía
- Modo ECO / Bajo consumo
- Diseño portátil y robusto



COMGEN / 3000 GTI

POTENCIA NOMINAL (KW)

2.8 KW

POTENCIA MÁXIMA (KW)

3.0 KW

REGULADOR DE VOLTAJE

AUTOMÁTICO

FRECUENCIA (HZ)

60HZ

VOLTAJE NOMINAL (V)

110V

CORRIENTE NOMINAL (A)

/

SALIDA DC

/

THD (%)

<5%

TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)

5.0 L

AUTONOMÍA AL 50% (H)

3.46 H

AUTONOMÍA AL 100% (H)

2.46 H

MOTOR

H210I

CILINDRAJE (CC)

208 CC

CONSUMO AL 50% (L/H)

1.45 L/H

CONSUMO AL 100% (L/H)

2.03 L/H

POTENCIA DEL MOTOR

4.2 KW / 5.7 HP

CAPACIDAD DE ACEITE (L)

0.55 L

TIPO DE ARRANQUE

RETRÁCTIL

RUIDO 50% CARGA (7 M)

72 DBA

RUIDO 75% CARGA (4 M)

96 DBA

CERTIFICACIÓN

CE, EMC, EUV, NOISE

DIMENSIONES MÁQUINA (MM)

485 x 385 x 495 MM

DIMENSIONES EMPAQUE (MM)

505 x 405 x 520 MM

PESO NETO (KG)

23.5 KG

CARGA 20GP/40HQ

240 / 635

MANUBRIO Y RUEDAS

NO

PANEL ESTÁNDAR

1x AC 110V US PLUG TYPE, GROUND.



GENERADORES

COMGEN 3500 GTI 4000 GTI 5000 GTI

SKU: CGO-350-GTI
CGO-400-GTI
CGO-500-GTI

POTENCIA INVERTER
PARA RESPALDO,
TRABAJO Y APLICACIONES
PROFESIONALES.



TECNOLOGÍA INVERTER
DE ENERGÍA ESTABLE



MOTORES DE ALTO
RENDIMIENTO DE
HASTA 7.0 HP.



HASTA 4.5 kW DE
POTENCIA MÁXIMA.



HASTA 9.18 H AL 50% DE
CARGA.



La serie **COMGEN GTI** reúne generadores inverter diseñados para ofrecer una fuente de energía portátil, estable y eficiente en aplicaciones residenciales, recreativas y profesionales. Gracias a su tecnología inverter, suministran una corriente de baja distorsión, ideal para alimentar equipos electrónicos sensibles, herramientas eléctricas, sistemas de respaldo y dispositivos de precisión con un funcionamiento seguro y confiable.

Su diseño compacto y robusto facilita el transporte y el almacenamiento, mientras que sus motores de alto rendimiento brindan una excelente combinación entre potencia, autonomía y eficiencia de combustible. La línea incorpora regulación automática de voltaje, operación de bajo nivel de ruido y un consumo optimizado, permitiendo largas jornadas de trabajo con un desempeño constante.

Dependiendo de la referencia, la serie **COMGEN GTI** ofrece modelos desde 1.3 kW hasta 4.5 kW de potencia máxima, con motores de 2.0 HP hasta 7.0 HP, diferentes capacidades de tanque y configuraciones de salida para adaptarse a múltiples necesidades. Además, integra puertos AC, USB y Type-C (según el modelo), convirtiéndose en una solución versátil para respaldo eléctrico, camping, trabajos en campo, actividades al aire libre y aplicaciones profesionales donde se requiere energía confiable en cualquier lugar.



Potencia



Modo eco
inteligente




Autonomía



Compacto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



TECNOLOGÍA INVERTER

Genera una onda de energía estable con baja distorsión armónica (<5%), ideal para alimentar computadores, televisores, equipos médicos, herramientas electrónicas y dispositivos sensibles.



MODO ECO INTELIGENTE

Ajusta automáticamente la velocidad del motor según la demanda eléctrica, reduciendo el consumo de combustible, el ruido y el desgaste del equipo.



ENERGÍA PORTÁTIL

Diseño compacto con estructura tubular reforzada que facilita el transporte y protege el equipo durante trabajos en campo, camping o respaldo residencial.



BAJO NIVEL DE RUIDO

Motor optimizado y sistema inverter que ofrecen un funcionamiento silencioso para trabajar en entornos donde el confort acústico es importante.



MÚLTIPLES SALIDAS

Panel equipado con salidas AC, USB, USB Type-C y salida DC (según la referencia), permitiendo alimentar diferentes tipos de equipos desde un solo generador.



PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Regulación automática de voltaje, protecciones contra sobrecarga y alerta de bajo nivel de aceite para prolongar la vida útil del generador y de los equipos conectados.

- Energía inverter estable
- Modo eco de bajo consumo
- Funcionamiento silencioso
- Panel multifunción
- Protección electrónica
- Diseño portátil y reforzado



COMGEN

POTENCIA NOMINAL (KW)

POTENCIA MÁXIMA (KW)

REGULADOR DE VOLTAJE

FRECUENCIA (HZ)

VOLTAJE NOMINAL (V)

CORRIENTE NOMINAL (A)

SALIDA DC

THD (%)

TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)

AUTONOMÍA AL 50% (H)

AUTONOMÍA AL 100% (H)

MOTOR

CILINDRAJE (CC)

CONSUMO AL 50% (L/H)

CONSUMO AL 100% (L/H)

POTENCIA DEL MOTOR

CAPACIDAD DE ACEITE (L)

TIPO DE ARRANQUE

RUIDO 50% CARGA (7 M)

RUIDO 75% CARGA (4 M)

CERTIFICACIÓN

DIMENSIONES MÁQUINA (MM)

DIMENSIONES EMPAQUE (MM)

PESO NETO (KG)

CARGA 20GP/40HQ

MANUBRIO Y RUEDAS

PANEL ESTÁNDAR

3500 GTI

3.0 KW

3.3 KW

AUTOMÁTICO

60HZ

110V

24A

12V / 8.3A

<5%

7.5 L

5.9 H

3.3 H

15/30A

208 CC

1.27 L/H

2.27 L/H

4.2 KW / 5.7 HP

0.55 L

RETRÁCTIL

73 DBA

97 DBA

CE, EMC, EUV, NOISE

453 x 385 x 460 MM

465 x 400 x 485 MM

25.5 KG

320 / 815

NO

Medidor digital 3 en 1, 2x AC 110V US TYPE, 1x USB + 1x Type C, luces de control (aceite, sobrecarga, salida), AC Reset, tierra.

4000 GTI

3.2 KW

3.5 KW

AUTOMÁTICO

50HZ O 60HZ

230V O 110V

13.91 A

12V / 8.3A

<5%

7.5 L

6.11 H

3.69 H

CE225I-2

223 CC

1.23 L/H

2.03 L/H

4.8 KW / 6.5 HP

0.6 L

RETRÁCTIL

73 DBA

97 DBA

CE, EMC, EUV, NOISE

453 x 385 x 460 MM

465 x 400 x 485 MM

26.5 KG

320 / 815

NO

Medidor digital 3 en 1, 2x AC 110V US TYPE SOCKET, 1x USB + 1x Type C, luces de control (aceite, sobrecarga, salida), AC Reset, tierra.

5000 GTI

4.2 KW

4.5 KW

AUTOMÁTICO

60HZ

110/230V

15/30A

12V / 8.3A

<5%

12.5 L

9.18 H

5.90 H

CE225I-4

223 CC

/

/

5.2 KW / 7.0 HP

0.6 L

RETRÁCTIL

70 DBA

97 DBA

CE, EMC, EUV, NOISE

455 x 440 x 495 MM

480 x 355 x 510 MM

31.5 KG

320 / 815

NO

Medidor digital 3 en 1X 110V US TYPE SOCKET 1X 230V US TYPE SOCKET, 1x USB + 1x Type C, luces de control (aceite, sobrecarga, salida), ECO, AC Reset, tierra.



GENERADORES

COMGEN 7500 GTI 10000 GTI

SKU: CGO-750-GTI / CGO-990-GTI

MÁXIMA POTENCIA INVERTER
PARA APLICACIONES
PROFESIONALES Y RESPALDO
DE ALTA DEMANDA.



TECNOLOGÍA INVERTER
DE HASTA 8.5 KW DE
POTENCIA MÁXIMA.



MOTORES DE HASTA
13.5 HP DE ALTO
RENDIMIENTO.



HASTA 9.8 HORAS
DE AUTONOMÍA.



ARRANQUE ELÉCTRICO Y
PANEL MULTIFUNCIÓN.



La serie **COMGEN 7500 GTI / 10000 GTI** representa la gama de mayor capacidad dentro de la línea de generadores inverter COMGEN. Diseñada para aplicaciones profesionales, comerciales y de respaldo eléctrico, ofrece una fuente de energía estable, eficiente y segura para alimentar equipos electrónicos, herramientas y cargas de alta demanda.

Gracias a su tecnología inverter de baja distorsión armónica, motores de alto desempeño y sistemas de regulación automática de voltaje, esta serie garantiza un funcionamiento confiable incluso durante largas jornadas de trabajo. Su estructura reforzada, amplia autonomía y panel multifunción convierten a estos equipos en la solución ideal para obras, industrias, comercios, respaldo residencial y cualquier aplicación donde la continuidad del suministro eléctrico sea esencial.



Potencia



Modo eco
inteligente



Autonomía



Compacto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

TECNOLOGÍA INVERTER



Entrega una energía estable y de baja distorsión armónica (<5%), ideal para proteger equipos electrónicos, herramientas y sistemas sensibles.

MOTORES DE ALTO RENDIMIENTO



Motores de 11.5 HP y 13.5 HP, diseñados para proporcionar potencia constante, eficiencia y un excelente desempeño en aplicaciones de uso continuo.

GRAN AUTONOMÍA



Tanques de combustible de 17 L y 25 L que ofrecen una autonomía de hasta 9.8 horas al 50 % de carga, ideales para jornadas prolongadas y aplicaciones donde se requiere un suministro continuo de energía.



ARRANQUE ELÉCTRICO

Sistema de arranque retráctil y eléctrico (según la referencia) que facilita una puesta en marcha rápida, cómoda y segura.

PANEL MULTIFUNCIÓN



Panel equipado con salidas AC 110/230 V, USB, Type-C, salida DC y medidor digital para una operación práctica y versátil.

ESTRUCTURA REFORZADA



Chasis tubular de alta resistencia con ruedas y manubrio para facilitar el transporte y proteger el equipo en aplicaciones profesionales.

- Tecnología inverter con energía estable y baja distorsión.
- Potencias de hasta 8.5 kw para aplicaciones de alta demanda.
- Motores de hasta 13.5 hp de alto rendimiento, hasta 9.8 horas de autonomía al 50% de carga.
- Arranque eléctrico y panel multifunción.
- Diseño robusto para uso profesional y trabajo continuo.



COMGEN

POTENCIA NOMINAL (KW)

POTENCIA MÁXIMA (KW)

REGULADOR DE VOLTAJE

FRECUENCIA (HZ)

VOLTAJE NOMINAL (V)

CORRIENTE NOMINAL (A)

SALIDA DC

THD (%)

TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)

AUTONOMÍA AL 50% (H)

AUTONOMÍA AL 100% (H)

MOTOR

CILINDRAJE (CC)

CONSUMO AL 50% (L/H)

CONSUMO AL 100% (L/H)

POTENCIA DEL MOTOR

CAPACIDAD DE ACEITE (L)

TIPO DE ARRANQUE

RUIDO 50% CARGA (7 M)

RUIDO 75% CARGA (4 M)

CERTIFICACIÓN

DIMENSIONES MÁQUINA (MM)

DIMENSIONES EMPAQUE (MM)

PESO NETO (KG)

CARGA 206P/40HQ

MANUBRIO Y RUEDAS

PANEL ESTÁNDAR

7500 GTI

6.0 KW

6.5 KW

AUTOMÁTICO

60HZ

110/230V

53A/26A

12V / 8.3A

<5%

17.0 L

8.8 H

4.9 H

H300ID

306 CC

1.93 L/H

3.47 L/H

8.5 KW / 11.56 HP

0.8 L

RETRÁCTIL / ELÉCTRICO

74 DBA

97 DBA

CE, EUV, NOISE

615 x 465 x 492 MM

775 x 485 x 515 MM

43 KG

112 / 240

SÍ

Medidor digital 3 en 1, 1x AC 110V US TYPE SOCKET, 1x AC 230V EU SOCKET, 1x USB + 1x Type C, luces de control (aceite, sobrecarga, salida), ECO, AC Reset, tierra.

10000 GTI

8.0 KW

8.5 KW

AUTOMÁTICO

60HZ

110/230V

70A/35A

12V / 8.3A

<5%

25.0 L

9.8 H

5.2 H

H460ID

458 CC

2.55 L/H

4.80 L/H

10.0 KW / 13.6 HP

1.1 L

RETRÁCTIL / ELÉCTRICO

76 DBA

97 DBA

CE, EUV, NOISE

588 x 501 x 590 MM

730 x 520 x 575 MM

68.5 KG

96 / 256

SÍ

Medidor digital 3 en 1, 2x AC 230V EU SOCKET, 1x 230V EU SOCKET, 1x USB + 1x Type C, luces de control (aceite, sobrecarga, salida), ECO, AC Reset, tierra.

MODELO 110V o 110/220V dependiendo del país.



GENERADORES

COMGEN 1500 GTS

SKU: CGS-150-GTS

ENERGÍA PORTÁTIL
DONDE LA NECESITES.



TECNOLOGÍA INVERTER
DE 1.3 KW DE POTENCIA
MÁXIMA.



MOTOR CE80i DE 2.0 HP DE
ALTO RENDIMIENTO.



HASTA 7 HORAS DE
AUTONOMÍA AL 50% DE
CARGA.



DISEÑO ULTRA COMPACTO,
LIGERO Y SILENCIOSO.



El **COMGEN 1500 GTS** es un generador inverter portátil diseñado para ofrecer una fuente de energía estable, silenciosa y eficiente en cualquier lugar. Gracias a su tecnología inverter, proporciona una corriente de baja distorsión armónica ideal para alimentar equipos electrónicos, pequeños electrodomésticos y herramientas de baja demanda con total seguridad.

Su diseño compacto, bajo peso y estructura integrada facilitan el transporte, mientras que su motor CE80i de 2.0 HP y su autonomía de hasta 7 horas al 50% de carga lo convierten en una excelente alternativa para camping, emergencias, respaldo residencial y trabajos móviles.



Potencia



Modo eco
inteligente



Autonomía



Compacto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

TECNOLOGÍA INVERTER



Entrega una energía estable con baja distorsión armónica (<3%), ideal para proteger equipos electrónicos y dispositivos sensibles.

MOTOR CEBOI DE 2.0 HP



Motor de alto rendimiento que proporciona una operación eficiente, confiable y de bajo consumo para diferentes aplicaciones.

HASTA 7 HORAS DE AUTONOMÍA



Tanque de combustible de 3 litros que permite hasta 7 horas de funcionamiento al 50 % de carga.

DISEÑO ULTRACOMPACTO



Su estructura integrada facilita el transporte, el almacenamiento y el uso en espacios reducidos.

MÚLTIPLES OPCIONES DE CONEXIÓN



Panel con toma AC europea de 16 A / 230 V, USB y Type-C para una conexión práctica y versátil.

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO



Diseñado para ofrecer un bajo nivel de ruido, ideal para actividades recreativas, respaldo residencial y uso en exteriores.

- Tecnología inverter con energía estable y baja distorsión.
- Potencia máxima de 1.3 kw.
- Motor CEBOI de 2.0 hp de alto rendimiento.
- tanque de 3 litros con hasta 7 horas de autonomía al 50 % de carga.
- panel con toma ac europea de 16 a / 230 v, usb y type-c para una conexión práctica y versátil.
- Diseño compacto, ligero y silencioso para máxima portabilidad.



COMGEN / 1500 GTS

POTENCIA NOMINAL (KW)

1.2 KW

POTENCIA MÁXIMA (KW)

1.3 KW

REGULADOR DE VOLTAJE

AUTOMÁTICO

FRECUENCIA (HZ)

60HZ

VOLTAJE NOMINAL (V)

110V

CORRIENTE NOMINAL (A)

10.4A

SALIDA USB DC

5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A

THD (%)

<3%

TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)

3 L

AUTONOMÍA AL 50% (H)

7.0 H

AUTONOMÍA AL 100% (H)

4.0 H

MOTOR

CEBOI

POTENCIA DEL MOTOR

1.5 KW / 2.0 HP

CONSUMO AL 50% (L/H)

0.43 L/H

CONSUMO AL 100% (L/H)

0.75 L/H

CILINDRAJE (CC)

59.8 CC

CAPACIDAD DE ACEITE (L)

0.35 L

TIPO DE ARRANQUE

RETRÁCTIL

RUIDO 50% CARGA (7 M)

60 DBA

RUIDO 75% CARGA (4 M)

88 DBA

MANUBRIO Y RUEDAS

NO

CERTIFICACIÓN

CE, EMC, EUV, NOISE

DIMENSIONES MÁQUINA (MM)

400 x 245 x 400 MM

DIMENSIONES EMPAQUE (MM)

495 x 280 x 435 MM

PESO NETO (KG)

12 KG

CARGA 20GP/40HQ

470 / 1460

PANEL ESTÁNDAR

1x AC 16A 230V Europe Socket, Ground, además de USB y Type-C.



TAMAÑO

1/2

PESO

1/2

CONSUMO

1/2

GENERADORES

COMGEN 2200 GTS 3000 GTS

SKU: CGS-220-GTS / CGS-300-GTS

MÁS POTENCIA.
MÁS AUTONOMÍA.
MÁS LIBERTAD.



TECNOLOGÍA INVERTER
DE 2.8 KW DE POTENCIA
MÁXIMA.



MOTORES DE ALTO
RENDIMIENTO DE
HASTA 4.9 HP.



HASTA 5.7 HORAS DE
AUTONOMÍA AL 50 % DE
CARGA.



DISEÑO ULTRA COMPACTO,
LIGERO Y SILENCIOSO.



La serie **COMGEN 2200 GTS / 3000 GTS** combina portabilidad, eficiencia y tecnología inverter para ofrecer una fuente de energía confiable en cualquier entorno. Diseñados para suministrar una corriente estable de baja distorsión, estos equipos son ideales para alimentar dispositivos electrónicos, herramientas, equipos recreativos y aplicaciones de respaldo.

Su diseño compacto facilita el transporte y el almacenamiento, mientras que sus motores de alto rendimiento ofrecen una excelente combinación entre potencia, autonomía y eficiencia de combustible. Gracias a su funcionamiento silencioso, panel multifunción y estructura resistente, la serie **COMGEN GTS** es una solución práctica para uso residencial, camping, trabajo móvil y actividades al aire libre.



Potencia



Modo eco
inteligente



Autonomía



Compacto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

TECNOLOGÍA INVERTER



Genera energía estable y de baja distorsión armónica, con THD inferior al 3 %, ideal para proteger equipos electrónicos y herramientas sensibles.

MOTORES DE ALTO RENDIMIENTO



Motores de 3.0 HP y 4.9 HP, diseñados para proporcionar un funcionamiento eficiente, confiable y de bajo consumo.

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO



Diseño optimizado para reducir el nivel de ruido, permitiendo una operación cómoda en actividades recreativas, residenciales y profesionales.

MODO ECO



Optimiza automáticamente el consumo de combustible según la demanda eléctrica, aumentando la autonomía y mejorando la eficiencia del equipo.

PANEL MULTIFUNCIÓN



Panel equipado con tomas AC europeas de 16 A / 230 V, USB, Type-C, medidor digital 3 en 1, modo ECO y sistemas de protección.

DISEÑO COMPACTO Y PORTÁTIL



Carcasa reforzada con manija integrada que facilita el transporte, protege los componentes internos y optimiza el almacenamiento.

- Tecnología inverter con energía estable y baja distorsión.
- Potencias de hasta 2.8 kw para múltiples aplicaciones.
- Motores de hasta 4.9 hp de alto rendimiento, funcionamiento silencioso y eficiente.
- Panel con tomas ac 230 v, usb y type-c.
- Diseño compacto para transporte y almacenamiento.



COMGEN

POTENCIA NOMINAL (KW)

POTENCIA MÁXIMA (KW)

REGULADOR DE VOLTAJE

FRECUENCIA (HZ)

VOLTAJE NOMINAL (V)

CORRIENTE NOMINAL (A)

SALIDA USB DC

THD (%)

TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)

AUTONOMÍA AL 50% (H)

AUTONOMÍA AL 100% (H)

MOTOR

POTENCIA DEL MOTOR

CONSUMO AL 50% (L/H)

CONSUMO AL 100% (L/H)

CILINDRAJE (CC)

CAPACIDAD DE ACEITE (L)

TIPO DE ARRANQUE

RUIDO 50% CARGA (7 M)

RUIDO 75% CARGA (4 M)

MANUBRIO Y RUEDAS

CERTIFICACIÓN

DIMENSIONES MÁQUINA (MM)

DIMENSIONES EMPAQUE (MM)

PESO NETO (KG)

CARGA 206P/40HQ

PANEL ESTÁNDAR

2200 GTS

1.8 KW

2.0 KW

AUTOMÁTICO

60HZ

110V

7.83 A

5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A

<2%

4 L

5.7 H

3.3 H

H79I

2.2 KW / 3.0 HP

0.7 L/H

1.21 L/H

79.7 CC

0.35 L

RETRÁCTIL

62 DBA

90 DBA

NO

CE, EMC, EUV, NOISE

492 x 285 x 460 MM

525 x 325 x 550 MM

18 KG

308 / 620

Medidor digital 3 en 1; 1x toma AC europea de 16 A / 230 V; 1x USB + 1x Type-C; luces de control de bajo nivel de aceite, sobrecarga y salida; modo ECO; AC Reset; conexión a tierra.

3000 GTS

2.5 KW

2.8 KW

AUTOMÁTICO

60HZ

110V

10.87 A

5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A

<3%

4 L

4.1 H

2.6 H

H122I

3.6 KW / 4.9 HP

0.98 L/H

1.54 L/H

122 CC

0.5 L

RETRÁCTIL

66 DBA

95 DBA

NO

CE, EMC, EUV, NOISE

492 x 285 x 460 MM

525 x 325 x 550 MM

20 KG

308 / 620

Medidor digital led 3 en 1; 2x tomas ac europeas de 16 a / 230 v; 1x usb + 1x type-c; luces de control de aceite, sobrecarga y salida; modo eco; ac reset; conexión a tierra.

COMGEN
GENERADORES COMPACTOS

INVERTER SILENT
MÁXIMO RENDIMIENTO
MÍNIMO RUIDO

SERIES
GTS

TAMAÑO

1/2

PESO

1/2

CONSUMO

1/2

GENERADORES

COMGEN 3500 GTS

SKU: CGS-350-GTS

MÁS POTENCIA
PARA CADA DESAFÍO.



**TECNOLOGÍA INVERTER
DE 3.3 KW DE POTENCIA
MÁXIMA.**



**MOTOR CE143I DE 5.7 HP
DE ALTO RENDIMIENTO.**



**FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO Y BAJO
CONSUMO.**



**DISEÑO COMPACTO CON
PANEL MULTIFUNCIÓN.**



El **COMGEN 3500 GTS** es un generador inverter portátil diseñado para ofrecer una fuente de energía confiable, estable y eficiente en aplicaciones de trabajo, respaldo eléctrico y actividades al aire libre. Gracias a su tecnología inverter de baja distorsión armónica, proporciona una corriente segura para alimentar herramientas, equipos electrónicos y dispositivos sensibles.

Equipado con un motor CE143i de 5.7 HP, desarrolla hasta 3.3 kW de potencia máxima, ofreciendo un excelente equilibrio entre rendimiento, autonomía y consumo de combustible. Su diseño compacto, funcionamiento silencioso y panel multifunción lo convierten en una solución práctica para profesionales y usuarios que requieren energía portátil con alto desempeño.



Potencia



Modo eco
inteligente



Autonomía



Compacto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

TECNOLOGÍA INVERTER



Genera una energía estable y de baja distorsión armónica (<3%), ideal para proteger equipos electrónicos, herramientas y dispositivos sensibles.

MOTOR CE143I DE 5.7 HP



Motor de alto rendimiento diseñado para proporcionar potencia constante, eficiencia y un excelente desempeño durante largas jornadas de trabajo.

HASTA 3.6 HORAS DE AUTONOMÍA



Tanque de combustible de 4 litros que proporciona hasta 3.6 horas de funcionamiento al 50 % de carga.

MODO ECO



Optimiza automáticamente el consumo de combustible según la demanda eléctrica, mejorando la eficiencia y reduciendo el nivel de ruido.

PANEL MULTIFUNCIÓN



Panel equipado con 2 tomas AC europeas de 16 A / 230 V, USB, Type-C, medidor digital LED 3 en 1, modo ECO y sistemas de protección.

DISEÑO COMPACTO Y PORTÁTIL



Carcasa reforzada con manija integrada que facilita el transporte y protege el equipo durante el uso diario.

- Tecnología inverter con energía estable y baja distorsión.
- Potencia máxima de 3.3 kw.
- Motor ce143i de 5.7 hp de alto rendimiento.
- Funcionamiento silencioso y bajo consumo.
- panel multifunción con 2 tomas ac 230 v, usb y type-c.
- Diseño compacto para transporte y uso profesional.



COMGEN / 3500 GTS

POTENCIA NOMINAL (KW)

POTENCIA MÁXIMA (KW)

REGULADOR DE VOLTAJE

FRECUENCIA (HZ)

VOLTAJE NOMINAL (V)

CORRIENTE NOMINAL (A)

SALIDA USB DC

THD (%)

TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)

AUTONOMÍA AL 50% (H)

AUTONOMÍA AL 100% (H)

MOTOR

POTENCIA DEL MOTOR

CONSUMO AL 50% (L/H)

CONSUMO AL 100% (L/H)

CILINDRAJE (CC)

CAPACIDAD DE ACEITE (L)

TIPO DE ARRANQUE

RUÍDO 50% CARGA (7 M)

RUÍDO 75% CARGA (4 M)

MANUBRIO Y RUEDAS

CERTIFICACIÓN

DIMENSIONES MÁQUINA (MM)

DIMENSIONES EMPAQUE (MM)

PESO NETO (KG)

CARGA 20GP/40HQ

PANEL ESTÁNDAR

3.0 KW

3.3 KW

AUTOMÁTICO

60HZ

110V

26A

5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A

<3%

4 L

3.6 H

2.2 H

CE143I

4.2 KW / 5.7 HP

1.11 L/H

1.82 L/H

143 CC

0.5 L

RETRÁCTIL

66 DBA

95 DBA

NO

CE, EMC, EUV, NOISE

492 x 285 x 460 MM

525 x 325 x 550 MM

21 KG

308 / 620

Medidor digital 3 en 1, 1x 110V US TYPE SOCKET, 1x USB + 1x Type C Socket, luces de control (aceite, sobrecarga, salida), ECO, AC Reset, tierra.



TAMAÑO

1/2

PESO

1/2

CONSUMO

1/2

GENERADORES

COMGEN 4500 GTS

SKU: CGS-450-GTS

POTENCIA CONFIABLE
PARA CUALQUIER DESAFÍO.



TECNOLOGÍA INVERTER
DE 3.8 kW DE POTENCIA
MÁXIMA.



MOTOR H175I DE 6.5 HP
DE ALTO RENDIMIENTO.



FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO CON ENERGÍA
ESTABLE (<3% THD).



PANEL DIGITAL
MULTIFUNCIÓN CON
MÚLTIPLES SALIDAS.



El **COMGEN 4500 GTS** es un generador inverter portátil diseñado para ofrecer una fuente de energía potente, estable y confiable en aplicaciones profesionales, respaldo residencial y trabajo continuo. Gracias a su tecnología inverter de baja distorsión armónica (<3%), protege equipos electrónicos sensibles mientras suministra una potencia constante.

Equipado con un motor H175i de 6.5 HP, desarrolla hasta 3.8 kW de potencia máxima, ofreciendo excelente autonomía, bajo consumo de combustible y funcionamiento silencioso. Su panel digital multifunción y diseño compacto facilitan su operación y transporte en cualquier entorno.



Potencia



Modo eco
inteligente



Autonomía



Compacto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

TECNOLOGÍA INVERTER



Genera energía estable con baja distorsión armónica (<3%), ideal para computadores, herramientas electrónicas y equipos sensibles.

MOTOR H175I DE 6.5 HP



Motor de alto desempeño diseñado para entregar potencia constante, excelente respuesta y larga vida útil.

POTENCIA DE HASTA 3.8 KW



Capacidad suficiente para alimentar herramientas eléctricas, equipos de trabajo y sistemas de respaldo con total confiabilidad.

PANEL DIGITAL MULTIFUNCIÓN



Integra medidor digital LED 3 en 1, 2 tomas AC europeas de 16 A / 230 V, USB, Type-C, luces de control, modo ECO, AC Reset y conexión a tierra.

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO



Su diseño inverter reduce el nivel de ruido y optimiza el consumo de combustible, permitiendo un trabajo más cómodo y eficiente.

DISEÑO PORTÁTIL Y ROBUSTO



Construcción compacta con estructura resistente que facilita el transporte y soporta las exigencias del uso profesional.

- Tecnología inverter con energía estable y baja distorsión (<3% thd).
- Potencia máxima de 3.8 kw.
- motor h175i de 6.5 hp de alto rendimiento, panel digital led 3 en 1 con salidas ac, usb, type-c y dc.
- funcionamiento silencioso y bajo consumo.
- diseño compacto para trabajo, respaldo y aplicaciones profesionales.



COMGEN / 4500 GTS

POTENCIA NOMINAL (KW)	3.5 KW
POTENCIA MÁXIMA (KW)	3.8 KW
REGULADOR DE VOLTAJE	AUTOMÁTICO
FRECUENCIA (HZ)	60HZ
VOLTAJE NOMINAL (V)	110/220 V
CORRIENTE NOMINAL (A)	30.4A
SALIDA USB DC	5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A
THD (%)	<3%
TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	8 L
AUTONOMÍA AL 50% (H)	6.5 H
AUTONOMÍA AL 100% (H)	3.5 H
MOTOR	H175I
POTENCIA DEL MOTOR	4.8 KW / 6.5 HP
CONSUMO AL 50% (L/H)	1.23 L/H
CONSUMO AL 100% (L/H)	2.29 L/H
CILINDRAJE (CC)	174 CC
CAPACIDAD DE ACEITE (L)	0.6 L
TIPO DE ARRANQUE	RETRÁCTIL
RUIDO 50% CARGA (7 M)	70 DBA
RUIDO 75% CARGA (4 M)	97 DBA
MANUBRIO Y RUEDAS	NO
CERTIFICACIÓN	CE, EMC, EUV, NOISE
DIMENSIONES MÁQUINA (MM)	535 x 335 x 527 MM
DIMENSIONES EMPAQUE (MM)	550 x 350 x 552 MM
PESO NETO (KG)	28 KG
CARGA 20GP/40HQ	272 / 556
PANEL ESTÁNDAR	Medidor digital LED 3 en 1, 2x AC 110V US TYPE SOCKET, 1x USB + 1x Type C, luces de control (aceite, sobrecarga, salida), ECO, AC Reset, tierra.



GENERADORES

COMGEN 5000 GTS

SKU: CGS-500-GTS

MÁS POTENCIA
PARA LOS
TRABAJOS MÁS
EXIGENTES.



POTENCIA QUE NUNCA SE
DETIENE.



RENDIMIENTO PROFESIONAL,
ENERGÍA CONFIABLE.



MÁS ENERGÍA, MÁS
PRODUCTIVIDAD.



DISEÑADO PARA GRANDES
DESAFÍOS.



El **COMGEN 5000 GTS** es un generador inverter de alto desempeño diseñado para aplicaciones profesionales, respaldo residencial y suministro continuo de energía. Gracias a su tecnología inverter de baja distorsión armónica (<3%), entrega una corriente estable y segura para herramientas eléctricas, equipos electrónicos y maquinaria sensible.

Impulsado por un motor CE225i de 6.8 HP, desarrolla hasta 4.4 kW de potencia máxima, ofreciendo excelente autonomía, bajo consumo de combustible y funcionamiento silencioso. Además, incorpora salida dual 110V/220V, panel digital multifunción y modo ECO para optimizar el rendimiento en cualquier entorno.



Potencia



Modo eco
inteligente



Autonomía



Compacto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

TECNOLOGÍA INVERTER



Genera energía estable con baja distorsión armónica (<3%), protegiendo equipos electrónicos y herramientas sensibles.

MOTOR CE225I DE 6.8 HP



Motor de alto desempeño diseñado para entregar potencia constante, mayor eficiencia y una larga vida útil.

SALIDA DUAL 110V / 220V



Permite alimentar una amplia variedad de equipos, adaptándose a aplicaciones domésticas, comerciales y profesionales.

PANEL DIGITAL MULTIFUNCIÓN



Integra medidor digital LED 3 en 1, 2 tomas AC europeas de 16 A / 230 V, USB, Type-C, luces de control, modo ECO, AC Reset y conexión a tierra.

GRAN AUTONOMÍA



Tanque de combustible de 12 litros que proporciona hasta 7.5 horas de autonomía al 50 % de carga, reduciendo la frecuencia de recarga.

DISEÑO ROBUSTO Y PORTÁTIL



Cuenta con ruedas y manubrio integrados que facilitan el transporte, manteniendo una estructura resistente para uso intensivo.

- Potencia máxima de 4.4 kw. motor ce225i de 6.8 hp.
- Tecnología inverter con thd <3%. salida 110v / 220v.
- Panel digital led con usb, type-c y salida dc.
- Manubrio y ruedas para fácil transporte.



COMGEN / 5000 GTS

POTENCIA NOMINAL (KW)	4.0 KW
POTENCIA MÁXIMA (KW)	4.4 KW
REGULADOR DE VOLTAJE	AUTOMÁTICO
FRECUENCIA (HZ)	60HZ
VOLTAJE NOMINAL (V)	110/220V
CORRIENTE NOMINAL (A)	24.78/17.39A
SALIDA USB DC	5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A
THD (%)	<3%
TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	12 L
AUTONOMÍA AL 50% (H)	7.5 H
AUTONOMÍA AL 100% (H)	4.5 H
MOTOR	CE225I
POTENCIA DEL MOTOR	5 KW / 6.8 HP
CONSUMO AL 50% (L/H)	1.60 L/H
CONSUMO AL 100% (L/H)	2.66 L/H
CILINDRAJE (CC)	223 CC
CAPACIDAD DE ACEITE (L)	0.6 L
TIPO DE ARRANQUE	RETRÁCTIL
RUÍDO 50% CARGA (7 M)	66 DBA
RUÍDO 75% CARGA (4 M)	95 DBA
MANUBRIO Y RUEDAS	SÍ
CERTIFICACIÓN	CE, EMC, EUV, NOISE
DIMENSIONES MÁQUINA (MM)	595 x 440 x 515 MM
DIMENSIONES EMPAQUE (MM)	640 x 480 x 590 MM
PESO NETO (KG)	40 KG
CARGA 20GP/40HQ	188 / 384
PANEL ESTÁNDAR	Medidor digital LED 3 en 1; 2x tomas AC europeas de 16 A / 230 V; 1x USB + 1x Type-C; luces de control de aceite, sobrecarga y salida; modo ECO; AC Reset; conexión a tierra.

MODELO 110V o 110/220V dependiendo del país.



GENERADORES

COMGEN 6000 GTS

SKU: CGS-600-GTS

POTENCIA SUPERIOR
PARA TRABAJO
PROFESIONAL.



TECNOLOGÍA INVERTER
DE 5.5 kW DE POTENCIA
MÁXIMA.



MOTOR CE225iD DE 9.25 HP
CON ARRANQUE ELÉCTRICO.



SALIDA DUAL 110V / 230V
CON ENERGÍA ESTABLE
(<3% THD).



GRAN AUTONOMÍA Y PANEL
DIGITAL MULTIFUNCIÓN.



El **COMGEN 6000 GTS** es un generador inverter de alto desempeño diseñado para aplicaciones profesionales, respaldo residencial y trabajo continuo. Su tecnología inverter entrega una energía estable con baja distorsión armónica (<3%), protegiendo equipos electrónicos, herramientas y maquinaria sensible.

Impulsado por un motor CE225iD de 9.25 HP con arranque retráctil y eléctrico, desarrolla hasta 5.5 kW de potencia máxima, ofreciendo una excelente combinación entre autonomía, eficiencia y funcionamiento silencioso. Su salida dual 110V/230V, junto con el panel digital multifunción y el modo ECO, lo convierten en una solución confiable para las aplicaciones más exigentes.



Potencia



Modo eco
inteligente



Autonomía



Compacto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



TECNOLOGÍA INVERTER

Genera energía estable con baja distorsión armónica (<3%), ideal para alimentar equipos electrónicos, herramientas y maquinaria sensible.



MOTOR CE225ID DE 9.25 HP

Motor de alto rendimiento diseñado para entregar mayor potencia, excelente eficiencia y una larga vida útil en jornadas de trabajo continuo.



ARRANQUE ELÉCTRICO + RETRÁCTIL

Sistema de doble arranque que brinda mayor comodidad y rapidez de operación en cualquier entorno de trabajo.



VOLTAJE 110 V O 230 V

Disponible en configuraciones de 110 V o 230 V, según la versión y el mercado de destino.



PANEL DIGITAL MULTIFUNCIÓN

Integra medidor digital 3 en 1; toma AC europea de 16 A / 230 V, toma industrial EU de 32 A / 230 V, USB, Type-C, modo ECO y sistemas de protección.



GRAN AUTONOMÍA Y DISEÑO PORTÁTIL

Tanque de 11 litros, consumo optimizado y estructura robusta con manubrio y ruedas para facilitar el transporte y el trabajo continuo.

- Potencia máxima de 5.5 kw.
- Motor ce225id de 9.25 hp.
- Arranque eléctrico y retráctil.
- Tecnología inverter con thd <3%.
- Salida 110v / 230v.
- Panel digital con tomas ac 230 v de 16 a y 32 a, usb y type-c.
- Manubrio y ruedas para fácil transporte.



COMGEN / 6000 GTS

POTENCIA NOMINAL (KW)	5.0 KW
POTENCIA MÁXIMA (KW)	5.5 KW
REGULADOR DE VOLTAJE	AUTOMÁTICO
FRECUENCIA (HZ)	60HZ
VOLTAJE NOMINAL (V)	110/230V
CORRIENTE NOMINAL (A)	21.74 A
SALIDA USB DC	5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A
THD (%)	<3%
TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	11 L
AUTONOMÍA AL 50% (H)	6 H
AUTONOMÍA AL 100% (H)	3.8 H
MOTOR	H225ID
POTENCIA DEL MOTOR	6.8 KW / 9.25 HP
CONSUMO AL 50% (L/H)	1.83 L/H
CONSUMO AL 100% (L/H)	2.89 L/H
CILINDRAJE (CC)	223 CC
CAPACIDAD DE ACEITE (L)	0.7 L
TIPO DE ARRANQUE	RETRÁCTIL / ELÉCTRICO
RUÍDO 50% CARGA (7 M)	69 DBA
RUÍDO 75% CARGA (4 M)	97 DBA
MANUBRIO Y RUEDAS	SÍ
CERTIFICACIÓN	CE, EMC, EUV, NOISE
DIMENSIONES MÁQUINA (MM)	590 x 390 x 547 MM
DIMENSIONES EMPAQUE (MM)	615 x 405 x 572 MM
PESO NETO (KG)	39 KG
CARGA 20GP/40HQ	168 / 340
PANEL ESTÁNDAR	Medidor digital 3 en 1; 1x toma AC europea de 16 A / 230 V; 1x toma industrial EU de 32 A / 230 V; 1x USB + 1x Type-C; luces de control de bajo nivel de aceite, sobrecarga y salida; modo ECO; AC Reset; conexión a tierra.

MODELO 110V o 110/220V dependiendo del país.



GENERADORES

COMGEN 9000 GTS 10000 GTS

SKU: CGS-900-GTS / CGS-10K-GTS

MÁXIMA POTENCIA
PARA LAS APLICACIONES
MÁS EXIGENTES.



TECNOLOGÍA INVERTER DE
HASTA 9.5 kW DE POTENCIA
MÁXIMA.



MOTOR CE440iD DE 15 HP
CON ARRANQUE ELÉCTRICO.



SALIDA DUAL 110V / 230V
CON ENERGÍA ESTABLE
(<3% THD).



GRAN AUTONOMÍA PARA
TRABAJO CONTINUO Y
RESPALDO PROFESIONAL.



La serie **COMGEN 9000 GTS / 10000 GTS** representa la máxima capacidad dentro de los generadores inverter portátiles Companion. Diseñada para aplicaciones profesionales, respaldo residencial de gran demanda y uso industrial ligero, ofrece una alimentación eléctrica estable con baja distorsión armónica (<3%), ideal para equipos electrónicos, herramientas y maquinaria.

Equipada con un motor CE440iD de 15 HP y arranque eléctrico, esta serie entrega hasta 9.5 kW de potencia máxima, combinando gran autonomía, funcionamiento silencioso y un completo panel digital multifunción con múltiples opciones de conexión para afrontar los trabajos más exigentes.



Potencia



Modo eco
inteligente



Autonomía



Compacto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

TECNOLOGÍA INVERTER



Proporciona energía estable con baja distorsión armónica (<3%), protegiendo equipos electrónicos, herramientas y maquinaria de alto valor.

MOTOR H440ID DE 15 HP



Motor de alto desempeño diseñado para ofrecer máxima potencia, excelente respuesta y confiabilidad durante jornadas de trabajo prolongadas.

ARRANQUE ELÉCTRICO



Sistema de doble arranque que facilita una puesta en marcha rápida, práctica y confiable en diferentes condiciones de trabajo.

POTENCIA HASTA 9.5 KW



Capacidad para alimentar múltiples herramientas, equipos de construcción, sistemas de respaldo y aplicaciones de alto consumo.

PANEL DIGITAL MULTIFUNCIÓN



Integra medidor digital LED 3 en 1, 2 tomas AC europeas de 16 A / 230 V, una toma industrial EU de 32 A / 230 V, USB, Type-C, modo ECO y sistemas de protección.

GRAN AUTONOMÍA Y DISEÑO PARA TRABAJO PESADO



Tanque de 30 litros, estructura robusta con ruedas y manubrio integrados, diseñada para facilitar el transporte y garantizar un desempeño confiable en aplicaciones profesionales.

- Tecnología inverter con thd <3%.
- Potencia máxima de 8.5 kw (9000 gts) y 9.5 kw (10000 gts).
- Motor ce440id de 15 hp.
- Arranque eléctrico y retráctil.
- Salida 110v / 230v según versión.
- panel digital led con tomas ac 230 v de 16 a y 32 a, usb y type-c.
- Tanque de 30 l para mayor autonomía.



COMGEN

POTENCIA NOMINAL (KW)

POTENCIA MÁXIMA (KW)

REGULADOR DE VOLTAJE

FRECUENCIA (HZ)

VOLTAJE NOMINAL (V)

CORRIENTE NOMINAL (A)

SALIDA DC

THD (%)

TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)

AUTONOMÍA AL 50% (H)

AUTONOMÍA AL 100% (H)

MOTOR

CILINDRAJE (CC)

CONSUMO AL 50% (L/H)

CONSUMO AL 100% (L/H)

POTENCIA DEL MOTOR

CAPACIDAD DE ACEITE (L)

TIPO DE ARRANQUE

RUIDO 50% CARGA (7 M)

RUIDO 75% CARGA (4 M)

CERTIFICACIÓN

DIMENSIONES MÁQUINA (MM)

DIMENSIONES EMPAQUE (MM)

PESO NETO (KG)

CARGA 20GP/40HQ

MANUBRIO Y RUEDAS

PANEL ESTÁNDAR

9000 GTS

8.0 KW

8.5 KW

AUTOMÁTICO

60HZ

110/230V

34.78 A

5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A

<3%

30 L

10.40 H

6.0 H

H440ID

11 KW / 15.0 HP

2.89 L/H

5.00 L/H

438 CC

1.2 L

RETRÁCTIL / ELÉCTRICO

70 DBA

97 DBA

SÍ

CE, EMC, EUV, NOISE

765 x 625 x 700 MM

865 x 715 x 825 MM

85 KG

40 / 123

Medidor digital LED 3 en 1; 2x tomas AC europeas de 16 A / 230 V; 1x toma industrial EU de 32 A / 230 V; 1x USB + 1x Type-C; luces de control de bajo nivel de aceite, sobrecarga y salida; modo ECO; AC Reset; conexión a tierra.

10000 GTS

9.0 KW

9.5 KW

AUTOMÁTICO

50HZ O 60HZ

230V O 110V

39.13 A

5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A

<3%

30 L

9.25 H

5.33 H

H440ID

11 KW / 15.0 HP

3.24 L/H

5.63 L/H

438 CC

1.2 L

RETRÁCTIL / ELÉCTRICO

70 DBA

97 DBA

SÍ

CE, EMC, EUV, NOISE

765 x 625 x 700 MM

865 x 715 x 825 MM

86 KG

40 / 123

Medidor digital led 3 en 1; 2x tomas ac europeas de 16 a / 230 v; 1x toma industrial eu de 32 a / 230 v; 1x usb + 1x type-c; luces de control de bajo nivel de aceite, sobrecarga y salida; modo eco; ac reset; conexión a tierra.

MODELO 110V o 110/220V dependiendo del país.



GENERADORES

COMGEN 3000 GTA 3500 GTA

SKU: CGO-300-GTA / CGO-350-GTA

ENERGÍA CONFIABLE
PARA JORNADAS
PROLONGADAS.



POTENCIAS MÁXIMAS DE
2.8 kW Y 3.3 kW.



REGULACIÓN AVR PARA
UNA ENTREGA DE VOLTAJE
ESTABLE.



TANQUE DE 15 LITROS
CON HASTA 13 HORAS DE
AUTONOMÍA.



ALTERNADOR 100 % EN COBRE
PARA MAYOR DURABILIDAD.



La serie **COMGEN 3000 GTA / 3500 GTA** reúne generadores portátiles diseñados para brindar energía confiable en aplicaciones de respaldo doméstico, herramientas eléctricas y trabajos de uso prolongado. Sus potencias máximas de 2.8 kW y 3.3 kW permiten seleccionar el modelo adecuado según las necesidades de consumo.

Ambos equipos incorporan regulación automática de voltaje AVR, tanque de combustible de 15 litros y alternador con bobinado 100 % en cobre, ofreciendo estabilidad, resistencia y una larga vida útil. Su construcción tubular reforzada protege los componentes y facilita la operación en diferentes entornos de trabajo.

Dependiendo del modelo, alcanzan hasta 13 horas de autonomía al 50 % de carga, disminuyendo las interrupciones por abastecimiento de combustible y proporcionando energía durante jornadas prolongadas.



Potencia



Modo eco
inteligente



Autonomía



Compacto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



REGULACIÓN AUTOMÁTICA AVR

Sistema que ayuda a mantener estable el voltaje de salida frente a las variaciones de carga, ofreciendo una alimentación más confiable para los equipos conectados.



MOTORES DE 5.44 HP

Motores de 212 cc desarrollados para brindar una respuesta estable, buena eficiencia y el rendimiento requerido en aplicaciones domésticas y profesionales.



TANQUE DE 15 LITROS

Depósito de gran capacidad que reduce la frecuencia de recarga y permite trabajar durante periodos prolongados.



HASTA 13 HORAS DE AUTONOMÍA

El COMGEN 3000 GTA alcanza hasta 13 horas al 50 % de carga, mientras que el COMGEN 3500 GTA ofrece hasta 12 horas, según las condiciones de operación.



ALTERNADOR 100 % EN COBRE

Bobinado en cobre que proporciona mayor resistencia térmica, confiabilidad y durabilidad durante el funcionamiento del generador.



ESTRUCTURA TUBULAR REFORZADA

Chasis metálico abierto diseñado para proteger el equipo, favorecer la ventilación y soportar las exigencias del trabajo diario.

- Regulación automática de voltaje avr.
- Potencias máximas de 2.8 kw y 3.3 kw.
- Motores de 5.44 hp y 212 cc.
- Tanque de combustible de 15 litros.
- Hasta 13 horas de autonomía al 50 % de carga.
- Alternador con bobinado 100 % en cobre.



COMGEN

POTENCIA NOMINAL (KW)

POTENCIA MÁXIMA (KW)

REGULADOR DE VOLTAJE

FRECUENCIA (HZ)

VOLTAJE NOMINAL (V)

CORRIENTE NOMINAL

SALIDA DC

THD (%)

TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)

AUTONOMÍA AL 50% (H)

AUTONOMÍA AL 100% (H)

CONSUMO AL 50% (L/H)

CONSUMO AL 100% (L/H)

MOTOR

POTENCIA DEL MOTOR (HP)

CILINDRAJE (CC)

CAPACIDAD DE ACEITE (L)

TIPO DE ARRANQUE

RUIDO 50% CARGA (7 M)

RUIDO 75% CARGA (4 M)

MATERIAL DEL ALTERNADOR

CERTIFICACIÓN

DIMENSIONES MÁQUINA (MM)

DIMENSIONES EMPAQUE (MM)

PESO NETO (KG)

CARGA 20GP/40HQ

MANUBRIO Y RUEDAS

PANEL DE CONTROL ESTÁNDAR

3000 GTA

2.5 KW

2.8 KW

AVR

60HZ

110V

22/11A

12V / 8.3A

15%

15 L

13.0 H

9.0 H

1.15 L/H

1.67 L/H

H210

5.44 HP

212 CC

0.6 L

RETRÁCTIL

70 DBA

98 DBA

100% COBRE

CE, EMC, EUV

590 x 440 x 462 MM

610 x 460 x 490 MM

44 KG

188 / 480

NO

1xVoltmeter;
2X 110V US TYPE SOCKET
1xDC 12V;

3500 GTA

3.0 KW

3.3 KW

AVR

50HZ O 60HZ

110V O 220V

13.04 A

12V / 8.3A

15%

15 L

12 H

8.0 H

1.25 L/H

1.875 L/H

H210

5.44 HP

212 CC

0.6 L

RETRÁCTIL

70 DBA

98 DBA

100% COBRE

CE, EMC, EUV

590 x 440 x 462 MM

610 x 460 x 490 MM

46 KG

188 / 480

NO

1xVoltmeter;
2X 110V US TYPE SOCKET,
1xDC 12V;

MODELO 110V o 110/220V dependiendo del país.



ALTERNADOR 100% EN COBRE

GENERADORES

COMGEN 6000 GTA 7000 GTA

SKU: CGO-600-GTA / CGO-700-GTA

POTENCIA AVR PARA
JORNADAS DE
ALTA EXIGENCIA.



POTENCIAS MÁXIMAS DE
5.5 KW Y 6.5 KW.



REGULACIÓN AVR PARA
UNA ENTREGA DE VOLTAJE
ESTABLE.



TANQUE DE 25 LITROS
CON HASTA 12 HORAS DE
AUTONOMÍA.



ALTERNADOR 100 % EN COBRE
PARA MAYOR DURABILIDAD.



La serie **COMGEN 6000 GTA / 7000 GTA** reúne generadores portátiles de alto rendimiento, diseñados para brindar energía confiable en trabajos profesionales, respaldo residencial y aplicaciones que requieren largos periodos de funcionamiento. Sus potencias máximas de 5.5 kW y 6.5 kW permiten alimentar herramientas, equipos eléctricos y cargas de mayor consumo.

Ambos modelos incorporan regulación automática de voltaje AVR, motores CE420D de 10.88 HP y alternadores con bobinado 100 % en cobre, ofreciendo una entrega estable de energía, alta resistencia y mayor durabilidad durante el uso continuo.

El tanque de combustible de 25 litros proporciona hasta 12 horas de autonomía al 50 % de carga, según la referencia. Además, su estructura tubular reforzada, ruedas y manubrio facilitan el desplazamiento y protegen el generador en diferentes entornos de trabajo.



Potencia



Modo eco
inteligente



Autonomía



Compacto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



REGULACIÓN AUTOMÁTICA AVR

Sistema que ayuda a mantener estable el voltaje de salida ante variaciones de carga, proporcionando una alimentación confiable para herramientas y equipos eléctricos.



MOTOR H420D DE 10.88 HP

Motor de 420 cc diseñado para proporcionar potencia constante, buena respuesta y desempeño confiable durante jornadas prolongadas.



TANQUE DE 25 LITROS

Depósito de gran capacidad que disminuye la frecuencia de abastecimiento y permite trabajar durante periodos prolongados.



HASTA 12 HORAS DE AUTONOMÍA

El COMGEN 6000 GTA ofrece hasta 12 horas, mientras que el COMGEN 7000 GTA alcanza hasta 11 horas al 50 % de carga.



ALTERNADOR 100 % EN COBRE

Bobinado fabricado completamente en cobre para proporcionar mayor resistencia térmica, eficiencia y durabilidad.



ESTRUCTURA TUBULAR REFORZADA

Chasis metálico abierto diseñado para proteger el equipo, favorecer la ventilación y soportar las exigencias del trabajo diario.

- Regulación automática de voltaje avr.
- Potencias máximas de 5.5 kw y 6.5 kw.
- Motor ce420d de 10.88 hp y 420 cc.
- Tanque de combustible de 25 litros.
- Hasta 12 horas de autonomía al 50 % de carga.
- Alternador con bobinado 100 % en cobre.
- Salida dual 110/230 v.
- Ruedas y manubrio para facilitar el transporte.



COMGEN

POTENCIA NOMINAL (KW)

POTENCIA MÁXIMA (KW)

REGULADOR DE VOLTAJE

FRECUENCIA (HZ)

VOLTAJE NOMINAL (V)

CORRIENTE NOMINAL

SALIDA DC

THD (%)

TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)

AUTONOMÍA AL 50% (H)

AUTONOMÍA AL 100% (H)

CONSUMO AL 50% (L/H)

CONSUMO AL 100% (L/H)

MOTOR

POTENCIA DEL MOTOR (HP)

CILINDRAJE (CC)

CAPACIDAD DE ACEITE (L)

TIPO DE ARRANQUE

RUIDO 50% CARGA (7 M)

RUIDO 75% CARGA (4 M)

MATERIAL DEL ALTERNADOR

CERTIFICACIÓN

DIMENSIONES MÁQUINA (MM)

DIMENSIONES EMPAQUE (MM)

PESO NETO (KG)

CARGA 20GP/40HQ

MANUBRIO Y RUEDAS

PANEL DE CONTROL ESTÁNDAR

6000 GTA

5.0 KW

5.5 KW

AVR

50/60HZ

110/230V

21.73 A

12V / 8.3A

15%

25 L

12.0 H

8.0 H

2.083 L/H

3.125 L/H

H420D

10.88 HP

420 CC

1.1 L

RETRÁCTIL

72 DBA

98 DBA

100% COBRE

CE, EMC, EUV

680 x 520 x 540 MM

700 x 540 x 570 MM

80 KG

136 / 284

Sí

1x Voltímetro, 2x Ac 230v 16a EU Socket, 1x Dc 12v.

7000 GTA

6.0 KW

6.5 KW

AVR

60HZ

110/230V

26.09 A

12V / 8.3A

15%

25 L

11.0 H

7.0 H

2.273 L/H

3.57 L/H

H420D

10.88 HP

420 CC

1.1 L

RETRÁCTIL

72 DBA

98 DBA

100% COBRE

CE, EMC, EUV

680 x 520 x 540 MM

700 x 540 x 570 MM

82 KG

136 / 284

Sí

1x voltímetro; 2x tomas AC 230 V / 16 A tipo europeo; 1x salida DC 12 V.

MODELO 110V o 110/220V dependiendo del país.



ALTERNADOR 100% EN COBRE

GENERADORES

COMGEN 8500 GTA 9000 GTA

SKU: CGO-850-GTA / CGO-900-GTA

POTENCIA INDUSTRIAL
CON REGULACIÓN AVR
PARA LAS APLICACIONES
MÁS EXIGENTES.



POTENCIAS MÁXIMAS DE
HASTA 7.7 KW Y 8.5 KW.



REGULACIÓN AVR PARA
UN VOLTAJE ESTABLE Y
PROTEGIDO.



MOTOR DE 13 HP CON
ARRANQUE RETRÁCTIL Y
ELÉCTRICO.



ALTERNADOR 100 %
EN COBRE PARA
MÁXIMA DURABILIDAD.



La serie **COMGEN 8500 GTA / 9000 GTA** está diseñada para brindar energía confiable en aplicaciones profesionales, industriales y de respaldo residencial. Gracias a su regulación automática AVR, motores de 13 HP y alternadores con bobinado 100 % en cobre, proporciona una alimentación estable para herramientas, equipos eléctricos y cargas de alto consumo. Su construcción robusta, amplia autonomía y sistema de doble arranque la convierten en una solución preparada para jornadas intensivas de trabajo.



Potencia



Modo eco
inteligente



Autonomía



Compacto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



REGULACIÓN AUTOMÁTICA AVR

Mantiene un voltaje estable y protegido frente a variaciones de carga, ofreciendo una alimentación confiable para herramientas y equipos eléctricos.



MOTOR H460D DE 13 HP Y 458 CC.

Motor de alto desempeño diseñado para entregar potencia constante, excelente respuesta y larga vida útil durante trabajos continuos.



ARRANQUE RETRÁCTIL Y ELÉCTRICO

Sistema de doble arranque que facilita la puesta en marcha del equipo en cualquier condición de trabajo.



ALTERNADOR 100 % EN COBRE

Bobinado de cobre de alta calidad que mejora la eficiencia, soporta altas temperaturas y prolonga la vida útil del generador.



TANQUE DE 25 LITROS

Gran capacidad de combustible para reducir las recargas y mantener una excelente autonomía durante la jornada.



CHASIS REFORZADO CON RUEDAS

Estructura tubular resistente con ruedas y manubrio que facilita el transporte y protege el equipo en ambientes exigentes.

- Regulación automática de voltaje avr.
- Potencias máximas de 7.7 kw y 8.5 kw.
- Motor h460d de 13 hp y 458 cc.
- Tanque de combustible de 25 litros.
- Hasta 10 horas de autonomía al 50 % de carga.
- Alternador con bobinado 100 % en cobre.
- Disponible en versiones de 110 v o 220 v.
- Ruedas y manubrio para facilitar el transporte.



COMGEN

8500 GTA

9000 GTA

POTENCIA NOMINAL (KW)	7.2 KW
POTENCIA MÁXIMA (KW)	7.7 KW
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR
FRECUENCIA (HZ)	50 / 60 HZ
VOLTAJE NOMINAL (V)	110 V / 220 V
CORRIENTE NOMINAL	31.30 A
SALIDA DC	12V / 8.3A
THD (%)	15%
TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	25 L
AUTONOMÍA AL 50% (H)	10.0 H
AUTONOMÍA AL 100% (H)	6.0 H
CONSUMO AL 50% (L/H)	2.5 L/H
CONSUMO AL 100% (L/H)	4.16 L/H
MOTOR	H460D
POTENCIA DEL MOTOR (HP)	13 HP
CILINDRAJE (CC)	458 CC
CAPACIDAD DE ACEITE (L)	1.1 L
TIPO DE ARRANQUE	RETRÁCTIL / ELÉCTRICO
RUÍDO 50% CARGA (7 M)	72 DBA
RUÍDO 75% CARGA (4 M)	98 DBA
MATERIAL DEL ALTERNADOR	100% COBRE
CERTIFICACIÓN	CE, EMC, EUV
DIMENSIONES MÁQUINA (MM)	680 x 520 x 540 MM
DIMENSIONES EMPAQUE (MM)	700 x 540 x 570 MM
PESO NETO (KG)	93 KG
CARGA 20GP/40HQ	136 / 284
MANUBRIO Y RUEDAS	SÍ
PANEL DE CONTROL ESTÁNDAR	1x voltímetro; 2x tomas AC 230 V / 16 A tipo europeo; 1x toma AC 230 V / 32 A tipo europeo; 1x salida DC 12 V.

POTENCIA NOMINAL (KW)	8.0 KW
POTENCIA MÁXIMA (KW)	8.5 KW
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR
FRECUENCIA (HZ)	50 / 60 HZ
VOLTAJE NOMINAL (V)	110 V / 220 V
CORRIENTE NOMINAL	34.78 A
SALIDA DC	12V / 8.3A
THD (%)	15%
TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	25 L
AUTONOMÍA AL 50% (H)	9.0 H
AUTONOMÍA AL 100% (H)	5.0 H
CONSUMO AL 50% (L/H)	2.78 L/H
CONSUMO AL 100% (L/H)	5.0 L/H
MOTOR	H460D
POTENCIA DEL MOTOR (HP)	13 HP
CILINDRAJE (CC)	458 CC
CAPACIDAD DE ACEITE (L)	1.1 L
TIPO DE ARRANQUE	RETRÁCTIL / ELÉCTRICO
RUÍDO 50% CARGA (7 M)	72 DBA
RUÍDO 75% CARGA (4 M)	98 DBA
MATERIAL DEL ALTERNADOR	100% COBRE
CERTIFICACIÓN	CE, EMC, EUV
DIMENSIONES MÁQUINA (MM)	680 x 520 x 540 MM
DIMENSIONES EMPAQUE (MM)	700 x 540 x 570 MM
PESO NETO (KG)	95 KG
CARGA 20GP/40HQ	136 / 284
MANUBRIO Y RUEDAS	SÍ
PANEL DE CONTROL ESTÁNDAR	1x voltímetro; 2x tomas ac 230 v / 16 a tipo europeo; 1x toma ac 230 v / 32 a tipo europeo; 1x salida dc 12 v.

POTENCIA NOMINAL (KW)	8.0 KW
POTENCIA MÁXIMA (KW)	8.5 KW
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR
FRECUENCIA (HZ)	50 / 60 HZ
VOLTAJE NOMINAL (V)	110 V / 220 V
CORRIENTE NOMINAL	34.78 A
SALIDA DC	12V / 8.3A
THD (%)	15%
TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	25 L
AUTONOMÍA AL 50% (H)	9.0 H
AUTONOMÍA AL 100% (H)	5.0 H
CONSUMO AL 50% (L/H)	2.78 L/H
CONSUMO AL 100% (L/H)	5.0 L/H
MOTOR	H460D
POTENCIA DEL MOTOR (HP)	13 HP
CILINDRAJE (CC)	458 CC
CAPACIDAD DE ACEITE (L)	1.1 L
TIPO DE ARRANQUE	RETRÁCTIL / ELÉCTRICO
RUÍDO 50% CARGA (7 M)	72 DBA
RUÍDO 75% CARGA (4 M)	98 DBA
MATERIAL DEL ALTERNADOR	100% COBRE
CERTIFICACIÓN	CE, EMC, EUV
DIMENSIONES MÁQUINA (MM)	680 x 520 x 540 MM
DIMENSIONES EMPAQUE (MM)	700 x 540 x 570 MM
PESO NETO (KG)	95 KG
CARGA 20GP/40HQ	136 / 284
MANUBRIO Y RUEDAS	SÍ
PANEL DE CONTROL ESTÁNDAR	1x voltímetro; 2x tomas ac 230 v / 16 a tipo europeo; 1x toma ac 230 v / 32 a tipo europeo; 1x salida dc 12 v.

MODELO 110V o 110/220V dependiendo del país.



ALTERNADOR 100% EN COBRE